

Данный акт отбора разработан коллективом лаборатории ООО "ПрофитЛаб"
Со всеми актами отбора вы можете ознакомиться на нашем сайте: profitlab.pro

АКТ отбора проб и входного контроля бетонной смеси № _____

Наименование испытательной лаборатории: _____

Заказчик: _____

Объект строительства: _____

Дата отбора: _____ Производитель работ: _____

Наименование бетонной смеси: _____ Документ о качестве: _____

Место отбора: _____

Лабораторная проба №: _____

Назначение: _____

Цель отбора: _____

Количество серий образцов: _____ НТД на методику отбора проб: ГОСТ 10180, 10181

Фактическая осадка конуса: _____ Фактическая плотность смеси: _____

Фактический объем вовлеченного воздуха: _____ Фактическая температура смеси: _____

Условия отбора (погодные условия/отклонения): _____

Примечания:

- Согласно ГОСТ 26633 п. 4.4.3 Бетонные смеси для бетонов марки по морозостойкости F_{1200} и F_{100} и выше следует изготавливать с применением воздухововлекающих (газообразующих) добавок. Содержание вовлеченного воздуха в бетонной смеси должно быть не менее 4%.
- Согласно Таблице 2 ГОСТ 7473:

Таблица 2 - Марки по осадке конуса

Марка	Осадка конуса, см
П1	1-4
П2	5-9
П3	10-15
П4	16-20
П5	Более 20

3. Требования к документу о качестве указаны в Приложении Б ГОСТ 7473

4. Согласно СП70 п. 5.11.1 - температура смеси зимой должна быть не менее 5 °С.

5. Согласно СП70 п. 5.12.1 температура смеси летом – При модуле поверхности конструкции более 3 – не выше +35°С; При модуле поверхности менее 3 – не выше 20°С

Представитель ИЛ: _____

Представитель Заказчика: _____

Представитель: _____

Представитель: _____

Представитель: _____

Юр. Лицо/должность/ Ф.И.О./Подпись